

Prøverapport Senger og Rammemadrasser Styrke og holdbarhetskrav

Oppdragsgiver Helland Møbler A/S Pb. 10 6259 STORDAL		Produkt Seng	
Oppdragsgivers referanse Geir Østrem		R-nr. R14969	
Dato 10.09.2013	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 21.08.2013	Test fullført dato 10.09.2013

		Krav ihht Møbelfakta	Maskin	Utf	Res
Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN 1725:1998				
6	Rørender skal være lukket eller kapslet.				
6	Kanter skal være uten grader, og være uten ujevnheter og/eller skarpe kanter.			x	Bestått
6	Sikkerhetsavstanden mellom deler som kan beveges skal være < 8 mm eller > 25 mm under bevegelsen.				
6	Ved klemfare av bevegelige deler skal sikkerhetsavstanden til gulv alltid være >= 100 mm.				
Stabilitet etter NS-EN 1022:2005					
7.2	I sengens/madrassens lengderetning .			x	Bestått
7.2	I sengens/madrassens tverrretning.			x	Bestått
Bestandighetsprøving etter NS-EN 1725:1998					
7.3	Dynamisk utmatting.			x	Bestått
7.4	Slagprøving.			x	Bestått
7.5	Dynamisk utmatting av sengekant.			x	Bestått
7.6	Statisk belastning av sengebunn.			x	Bestått
7.7	Statisk belastning av sengekant.			x	Bestått



	Dok. nr. : SK-43	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 1	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Senger og madrasser Styrke og holdbarhetskrav		

	Sikkerhetskrav etter NS-EN 1725:1998				
6	Alle komponenter skal bestå prøving uten at det oppstår brekkasjer.			x	Bestått
6	Det skal ikke finnes deformasjoner som kan svekke sikkerheten til produktet.			x	Bestått
Avvik fra prøvestandardene:					
Anmerkninger:					
Konklusjon					
Produktet er ikke godkjent etter krav i Møbelfakta			Produktet er godkjent etter krav i Møbelfakta		
			X		



Bård Vestre
laboratorieleder